



## SILVYN® RILL PA 12

**i 備考**

- 連続動作に設計



### 利点

- 高い寸法安定性
- 低温での高柔軟性
- 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
- 耐圧縮性
- 高柔軟性

### 適用範囲

- 機械工学
- ケーブルペア(SILVYN® CHAIN)
- ビルオートメーション
- ロボット構築
- 屋外使用(黒)

### 製品の特長

- ハロゲンおよびカドミウムフリー
- 耐摩耗性
- 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

### 適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

### 製品の構成

- ポリアミド製細径コルゲートチューブ 12コンジット

### 注記

- 耐UVおよび耐候性、黒色

### 技術データ

<b>ETIM</b>	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース
<b>DIN VDE</b>	認定 IEC EN 61386-23 ULファイルNo. E308201 DNV、ロイド船級 レール: DB DIN 5510 Part 2 (S4/SR2/ST2) EN 45545-2 (HL-2) - 黒色のみ SNCF NFF16 101 / 102 (I3/F2 - I4/F1) UNDERGROUND BS 6853
<b>RAL</b>	製品の色 灰(RAL 7031) 黒(RAL 9011)、UV耐性
<b>材質</b>	PA 12 シリコンフリー ハロゲンフリー UL 94V-2準拠の燃焼挙動
<b>温度範囲</b>	-50°C ~ +100°C 短時間+150°C

型番	公称サイズ	内径 x 外径 mm	曲げ半径 (mm)	SILVYN® KLICK-M/90°M に最適	SILVYN® KLICK PG/90°PGに最適	SILVYN® KLICK- GPZ-M/GPZに最適	PU (m)
<b>SILVYN® RILL PA 12灰</b>							
61815100	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815120	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27		13,5	-/13,5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815140	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815150	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815160	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815170	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
<b>SILVYN® RILL PA 12黒</b>							
61815105	10	6.5 x 10.0	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	10.0 x 13.0	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815125	16	12.0 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27		13,5	-/13,5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815145	28	23.0 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815155	34	29.0 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815165	42	36.0 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815175	54	48.0 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

### 類似製品

- SILVYN® FPAS ページを参照 [P1177]
- SILVYN® RILL PA 6 ページを参照 [P1154]

### アクセサリ

- SILVYN® KLICK-M ページを参照 [P1156]
- SILVYN® KLICK 90° M ページを参照 [P1157]
- SILVYN® KLICK GPZ-M ページを参照 [P1158]
- SILVYN® KSE ページを参照 [P1160]
- SILVYN® KLICK PG ページを参照 [P1161]
- SILVYN® KLICK 90° PG ページを参照 [P1163]
- SILVYN® KLICK-GPZ ページを参照 [P1162]
- SILVYN® KLICK NPT ページを参照 [P364769]
- SILVYN® KLICK-Y ページを参照 [P1164]
- SILVYN® KLICK-RH ページを参照 [P1169]
- SILVYN® K-EM ページを参照 [P1170]