



SILVYN® KLICK-M



利点

- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能
- 回転可能

適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- ロボット構築

- 回転用途

適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

製品の構成

- メートル接続ネジ
- 本体、インナーシール付き
- 上部にスナップインスリーブ付き

適合コンジット

- SILVYN® RILL PA 6 ページ [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 ページ [P1155]

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	製品の色 灰(RAL 7001) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	材質 PA6
	保護等級 IP 68 IP 69 (DIN 40050 T.9準拠)
	温度範囲 -40 °C ~ +115 °C

型番	メートル法サイズ	SWレンチサイズ mm	全長 mm	ネジ長さ mm	有効開口部 (mm)	コンジットの外径Ø (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
SILVYN® KLICK-M灰								
55501000	10 x 1.0	16.0	34.5	12.0	6.0	10.0	10	50
55501010	12 x 1.5	18.0	37.0	12.0	7.0	13.0	1 - 3	50
55501020	16 x 1.5/1	18.0	37.0	12.0	10.0	13.0	1 - 3	50
55501030	16 x 1.5/2	21.0	39.0	12.0	11.0	15.8	16	50
55501040	20 x 1.5/1	21.0	39.0	13.0	12.0	15.8	16	50
55501050	20 x 1.5/2	27.0	44.5	13.0	16.0	21.2	21	50
55501060	25 x 1.5	34.0	47.0	13.0	20.5	28.5	28	25
55501070	32 x 1.5	40.0	51.0	15.0	25.5	34.5	34	25
55501080	40 x 1.5	55.0	76.0	17.0	32.0	42.5	42	25
55501090	50 x 1.5	65.0	88.0	17.0	42.5	54.5	54	10
55500990	63 x 1.5	70.0	88.0	17.0	49.0	54.5	54	10
SILVYN® KLICK-M黒								
55501005	10 x 1.0	16.0	34.5	12.0	6.0	10.0	10	50
55501015	12 x 1.5	18.0	37.0	12.0	7.0	13.0	1 - 3	50
55501025	16 x 1.5/1	18.0	37.0	12.0	10.0	13.0	1 - 3	50
55501035	16 x 1.5/2	21.0	39.0	12.0	11.0	15.8	16	50
55501045	20 x 1.5/1	21.0	39.0	13.0	12.0	15.8	16	50
55501055	20 x 1.5/2	27.0	44.5	13.0	16.0	21.2	21	50
55501065	25 x 1.5	34.0	47.0	13.0	20.5	28.5	28	25
55501075	32 x 1.5	40.0	51.0	15.0	25.5	34.5	34	25
55501085	40 x 1.5	55.0	76.0	17.0	32.0	42.5	42	25
55501095	50 x 1.5	65.0	88.0	17.0	42.5	54.5	54	10
55500995	63 x 1.5	70.0	88.0	17.0	49.0	54.5	54	10

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

類似製品

- SILVYN® KLICK GPZ-M ページを参照 [P1158]