



## SILVYN® KLICK 90° M

### 利点

- 90°エルボーにより容易に設置可能
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
- 高抗張力
- 高シーリング性能

### 適用範囲

- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 狭い場所での使用
- 回転用途

### 適合基準/認可

- ULファイル番号E308201

### 製品の構成

- メートル接続ネジ
- 90°エルボー
- 本体、インナーシール付き
- 上部にスナップインスリーブ付き

### 適合コンジット

- SILVYN® RILL PA 6 ページ [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 ページ [P1155]

### 技術データ

	<b>区分</b> ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続
	<b>製品の色</b> 灰(RAL 7001) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	<b>材質</b> PA6
	<b>保護等級</b> IP 68 IP 69 (DIN 40050 T.9準拠)
	<b>温度範囲</b> -40 °C ~ +115 °C



型番	メートル法サイズ	ネジ長さ mm	有効開口部(mm)	コンジットの外径 Ø (mm)	SILVYN® RILLに最適	ピース / PU
<b>SILVYN® KLICK 90° M灰</b>						
55501110	10 x 1.0	12.0	6.0	10.0	10	50
55501120	12 x 1.5	12.0	8.0	13.0	1 - 3	50
55501130	16 x 1.5/1	12.0	12.0	13.0	1 - 3	50
55501140	16 x 1.5/2	12.0	12.0	15.8	16	50
55501150	20 x 1.5/1	13.0	15.0	15.8	16	50
55501160	20 x 1.5/2	13.0	15.0	21.2	21	50
55501170	25 x 1.5/1	13.0	18.0	21.2	21	50
55501180	25 x 1.5/2	13.0	18.0	28.5	28	25
55501190	32 x 1.5/1	15.0	24.0	28.5	28	25
55501200	32 x 1.5/2	15.0	24.0	34.5	34	10
55501210	40 x 1.5/1	15.0	32.0	34.5	34	10
55501220	40 x 1.5/2	15.0	32.0	42.5	42	10
55501230	50 x 1.5/1	16.0	39.0	42.5	42	10
55501240	50 x 1.5/2	16.0	39.0	54.5	54	5
55501250	63 x 1.5	16.0	53.0	54.5	54	5
<b>SILVYN® KLICK 90° M黒</b>						
55501115	10 x 1.0	12.0	6.0	10.0	10	50
55501125	12 x 1.5	12.0	8.0	13.0	1 - 3	50
55501135	16 x 1.5/1	12.0	12.0	13.0	1 - 3	50
55501145	16 x 1.5/2	12.0	12.0	15.8	16	50
55501155	20 x 1.5/1	13.0	15.0	15.8	16	50
55501165	20 x 1.5/2	13.0	15.0	21.2	21	50
55501175	25 x 1.5/1	13.0	18.0	21.2	21	50
55501185	25 x 1.5/2	13.0	18.0	28.5	28	25
55501195	32 x 1.5/1	15.0	24.0	28.5	28	25
55501205	32 x 1.5/2	15.0	24.0	34.5	34	10
55501215	40 x 1.5/1	15.0	32.0	34.5	34	10
55501225	40 x 1.5/2	15.0	32.0	42.5	42	10
55501235	50 x 1.5/1	16.0	39.0	42.5	42	10
55501245	50 x 1.5/2	16.0	39.0	54.5	54	5
55501255	63 x 1.5	16.0	53.0	54.5	54	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。