



SILVYN® CNPコンジットグランド



利点

- 難燃性
- 高抗張力
- 強い機械的ストレスに対応
- 高化学薬品耐性

適用範囲

- 機械工学
- ロボット構築
- 自動販売機製造

• 輸出産業

製品の構成

- 基本的な本体は、表面が亜鉛メッキされた鋳鋼製です。インナースリーブはポリアミド製で、コンジットを収容します。インナースリーブの特殊な形状が、ユニオンナットによってコンジット内に圧入されます
- Oリングおよびゆるみ止めナット付属

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: 保護用 金属製ホース向けネジ接続
	材質 本体: 亜鉛メッキの表面処理を施した 鋳鉄 インナースリーブ: PA
	保護等級 IP 67
	温度範囲 -45°C ~ +105°C

型番	SWレンチサイズ mm	全長 mm	SILVYN® CNPに最適	ピース / PU
SILVYN® CNPコネクタ				
55500400	27.0	55.0	3/8"	1
55500410	32.0	66.0	1/2"	1
55500420	39.0	66.0	3/4"	1
55500430	45.0	73.0	1"	1
55500440	59.0	87.0	1 1/4"	1
55500450	67.0	87.0	1 1/2"	1
55500460	82.0	101.0	2"	1

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。